

QHIDDEN

SISTEMA CORREDERA MINIMALISTA CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida de 6.6 de 16 mm

Qsystems[®]

aluminio

Sistemas de carpintería realizadas con poliamidas de **TECHNOFORM**

secciones: marcos de 59 mm, 121 mm, 183 mm y 245 mm
hoja perimetral de 43 mm y cruce de 96 mm

espesor medio teórico: ventana 1,8 mm.

longitud varilla poliamida: 16 mm

poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio


acristalamiento: Hasta 36 mm

transmitancia térmica / zonas CTE: U_w desde 1,6 W/m²K

valores calculados según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010 sobre distintas tipologías, dimensiones y vidrios

zonas de cumplimiento del CTE: α A B C D E

en función de la transmitancia del vidrio



clasificación:

permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
---------	---------	----------------	---------

estanquidad al agua

UNE-EN 12208:2000

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1950
----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	-------

resistencia al viento

UNE-EN 12210:2017

C1	C2	C3	C4	C5
----	----	----	----	-----------

ensayo de referencia sobre ventana corredera de 2850 x 2400 mm

atenuación acústica: ≤ 30 dB

según anexo B de la norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011

dimensiones máximas: ancho (L) = 4000 mm y alto (H) = 2800mm
recomendadas por hoja

consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

peso máximo por hoja: 500 kilos

consultar peso y dimensiones máximas según tipología

posibilidades de apertura:

2, 3, 4 y 6 hojas móviles o fijas,
solera oculta embutida y esquina.

