

secciones: marcos a inglete 150 y 217 mm
hojas a inglete 55 mm y cruce minimalista 42 mm

espesor medio teórico: 1,8 mm


longitud varilla poliamida: 16 y 34 mm

poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio

acristalamiento: de 6 a 40 mm

transmitancia térmica: U_w desde 1,0 W/m²K

consultar tipología, dimensión y vidrio, calculado según norma UNE-EN ISO 10077-1:2017



CTE apto para las zonas climáticas: α A B C D E

en función de la transmitancia del vidrio

clasificación:

permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
---------	---------	----------------	---------

estanquidad al agua

UNE-EN 12208:2000

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	Exxxx
----	----	----	----	----	----	-----------	----	----	-------

resistencia al viento

UNE-EN 12210:2017

C1	C2	C3	C4	C5
----	----	-----------	----	----

ensayo de referencia sobre puerta corredera elevable de dos hojas de 3000 x 2500 mm.

atenuación acústica: 30 dB

según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A2:2017

dimensiones máximas: ancho (L) = 3350 mm o alto (H) = 3750 mm

recomendadas por hoja

consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

peso máximo por hoja: 300 o 400 kilos con carros suplementarios

consultar peso y dimensiones máximas según tipología

posibilidades de apertura:

elevable o corredera en línea 2, 3, 4 y 6 hojas
posibilidad de marco tricarril

nudos:

